



Husqvarna DMS 160 AT

DMS 160 AT небольшая, но мощная бурильная установка. Идеальный выбор для выполнения небольших бурильных работ диаметром до 100(120) мм.

Колонка легко поворачивается и наклоняется, позволяя экономить время.

Подходит для бурения серий отверстий, для бурения вблизи стен и в углах, прокладки сантехнических труб, коммуникационных кабелей и установки электрических розеток.



УДОБНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ НАСТРОЙКА

Несколько вариантов направления бурения с одной установки стендса.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Повышает производительность и увеличивает срок службы машины.



ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ

Индикатор нагрузки позволяет осуществлять бурение с максимально возможной нагрузкой для большей производительности.

TECHNICAL SPECIFICATION

Потребляемая мощность	1550 Вт
Напряжение	230 / 110 В
Количество фаз	1
Потребляемый ток	6 / 13 Ампер
Скорость вращения шпинделя при полной нагрузке	1100 об./мин
Номинальная выходная мощность, Вт	0/950 Вт
Номинальный ток, А	6/13 Ампер
Максимальный диаметр бурильной коронки	120 мм / 4,7 дюйм
Соединение бура	R 1/2 дюйма
Высота стойки	890 мм
Общий вес	12 кг
Звуковое давление возле уха оператора	102 дБ (A)
Уровень звукового давления	89 дБ (A)

