



## HUSQVARNA 120 Mark II

Бензопила любительского класса, предназначенная для пиления древесины на приусадебном участке. Мощный двигатель с инновационной технологией X-Torq®, снижающей уровень выхлопа до 70% и потребление топлива до 20%. Система центробежной очистки воздуха Air Injection, предотвращающая загрязнение воздушного фильтра. Функция облегчения запуска с использованием топливopодкачивающего клапана (праймера). Дизайн и качество производства на уровне профессиональных моделей. Адаптация для работы с бензинами, производимыми в РФ. Режущая система с шагом цепи 3/8" mini, 1.3 мм. Две цепи в стандартной комплектации



### Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя

Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя.



### X-Torq® (технология двигателя)

Экономит потребление топлива во время работы и снижает количество выхлопов в соответствии с самыми современными требованиями по безопасности окружающей среды.

### Air Injection (Система очистки воздуха)

Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра.



### LowVib® (Антивибрационная система)

Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая руки и кисти пользователя от негативного воздействия.

## ОСОБЕННОСТИ

- Система Air Injection увеличивает интервалы между чистками фильтра
- Передовая технология двигателя X-Torq® экономит топливо и сокращает количество вредных выбросов
- Интуитивно понятное и удобное комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя
- Антивибрационная система LowVib® защищает руки пользователя
- Топливоподкачивающий насос для более легкого запуска
- Повышенная безопасность, активируемый силой инерции цепной тормоз

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ

Тип цепи	H37
Габариты продукта, высота	27,5 cm
Габариты продукта, длина	38 cm
Габариты продукта, ширина	23,5 cm
Масса (без оборудования для пиления)	4,85 kg

#### ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем цилиндра, куб. см	38,2 cm <sup>3</sup>
Межэлектродный зазор	0,5 mm
Ёмкость топливного бака	0,3 l
Частота вращения на холостом ходу	3000 rpm
Частота, соответствующая максимальной мощности	9000 rpm
Выходная мощность	1,4 kW
Свеча зажигания	Champion RCJ7Y

#### ОБОРУДОВАНИЕ

Хвостовик шины	Узкий
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах	16,8 m/s
Скорость вращения цепи при 133% максимальных оборотов двигателя	22,3 m/s
Шаг цепи	3/8" mini
Конструкция со звездочкой	Spur 6

#### СМАЗКА

Тип масляного насоса	Фиксированный поток
Объем масляного бака	0,2 l

#### УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума	113 dB(A)
Измерение уровня шума	100,7 dB(A)
Звуковое давление на ухо оператора	100,7 dB(A)

#### ВИБРАЦИЯ

Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2,1 m/s <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2,7 m/s <sup>2</sup>