



Husqvarna TS 66 R

Легкий и компактный плиткорез с направляющим рельсом из алюминия.



ОТКЛОНЕНИЕ НА 45°
Наклоняющаяся режущая головка для факетирования (угол наклона до 45°).



ШИРОКИЙ ОТРЕЗНОЙ СТОЛ
Широкий стол для резки позволяет обрабатывать крупные плиты.



УБИРАЕМЫЕ НОЖКИ
Ножки убираются вовнутрь стола.

Features Husqvarna TS 66 R

- В комплект оборудования входит ключ крепления диска на шпиндель и направляющая для угловой резки.
- Съемный водяной бак облегчает чистку и доливку воды.
- Поставляется с высококачественным алмазным режущим диском со сплошной кромкой.
- Диаметр всех шпинделей 25,4 мм, диаметр режущего диска 230 мм для всех плиткорезов.
- Легкий и компактный рельсовый плиткорез.
- Два рабочих положения: на полу и на ножках.
- Возможность резки под углом до 45°.
- Резка плитки размером до 45 × 45 см по диагонали.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Мощность	0,8 кВт
Передняя / задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	230 В
Количество фаз	1
Цикл текущей фазы	50 Гц
Влажная / сухая резка	Влажная
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1"
Диаметр режущего диска	200 мм / 7,9 дюйм
Макс. глубина резания	40 мм / 1,6 дюйм
Максимальная длина резания	660 мм / 26 дюйм
Емкость водяного бака	15 л / 4 гал.
Класс электрической защиты	IP 54
Размер продукта, ДхШхВ	960x460x540 мм / 37,8x18,1x21,3 дюйм
Размеры без тары (ДхШхВ)	950x480x490 мм / 37,4x18,9x19,29 дюйм
Масса	41 кг
Масса с упаковкой	45 кг
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	70 дБ(А)
Уровень звукового давления	63 дБ(А)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Aeq	1 м/с ²

 **Husqvarna**[®]