



## Husqvarna DM 650

*Наша самая мощная и универсальная электрическая бурильная машина для бурения отверстий диаметром до 600 мм. Построена с применением высокочастотной технологии PRIME™. Высокая выходная мощность, низкий вес, удобные настройки и дизайн делают DM 650 прекрасным выбором для тяжелых работ. Может использоваться совместно с преобразователями PP 65 и PP 220. Подходит для прокладки вентиляционных и сантехнических труб, вентиляции.*



### **ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ**

Двигатель создает мощность на шпинделе в 6кВт (3 кВт на 1-фазном двигателе).



### **РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ**

18-ступенчатая регулировка скорости вращения позволяет осуществлять процесс бурения с оптимальной нагрузкой.



### **МИНИМАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Защита от пыли и влаги, двигатель с водяным охлаждением с минимальными требованиями к обслуживанию.



### **ПРОЧНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**

Прочный и противоударный, предназначенный для защиты электроники. Удобный для переноски и установки благодаря небольшому весу и эргономичному дизайну.

## Features Husqvarna DM 650

- Крышка с индикатором нагрузки (ряд светодиодов) позволяет оператору удерживать бурильную машину в определенном направлении.
- Для повышения производительности, для увеличения крутящего момента при прохождении через арматуру скорость может снижаться.
- Система, сигнализирующая о перегрузке с помощью светодиодов.
- Индикатор нагрузки позволяет осуществлять бурение с максимально возможной нагрузкой для большей производительности.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Мощность	6000 Вт
Водяная муфта	G 1/4 дюйма
Используемая коронка макс. (со станда).	600 мм / 24 дюйм
Мин. диаметр бурильной коронки	100 мм / 4"
Резьба шпинделя, наружная	G 1 1/4"
Подвод воды через коннектор	G 1/4"
Water Pressure, Max	8 бар
Water flow, min	0,5 л / мин
Max water temp at min flow	15 °C
Масса	14 кг
Вибрация на рукоятках, Aeq	1 м/с <sup>2</sup>