



Бурильная машина DM 280

Электрическая бурильная машина для работ со стенда. DM 280 является идеальным выбором для бурения отверстий до 300(350) мм. Машина очень проста в эксплуатации и имеет несколько эргономичных особенностей, облегчающих процесс бурения и установки. Подходит для прокладки вентиляционных и сантехнических труб, бурения под углом и бурения серий отверстий.



РАБОТАЙТЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ

Крышка с индикатором нагрузки (ряд светодиодов) позволяет оператору удерживать бурильную машину в определенном направлении.



ПРОЧНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Прочный и противоударный, предназначенный для защиты электроники. Удобный для переноски и установки благодаря небольшому весу и эргономичному дизайну.



3-Х СКОРОСТНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

3-скоростная коробка передач с водяным охлаждением обеспечивает оптимальные характеристики бурения и длительные интервалы между обслуживанием.



ЛЕГКОЕ ЗАБУРИВАНИЕ

Для облегчения забуривания система Smart Start® уменьшает скорость наполовину.

Features Бурильная машина DM 280

- Система, сигнализирующая о перегрузке с помощью светодиодов.
- Индикатор нагрузки позволяет осуществлять бурение с максимально возможной нагрузкой для большей производительности.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Напряжение	230/110В
Мощность	2700 Вт
Количество фаз	1
Количество скоростей	3
Скорость шпинделя при полной нагрузке, низкоскор. машина	240/540/930 об./мин
Скорость шпинделя при полной нагрузке, высокоскор. машина	350/780/1340 об./мин
Номинальная выходная мощность, Вт	1750/1850 Вт
Номинальный ток, А	13/25 Ампер
Скорость шпинделя на холостом ходу, высокоскор. машина	440/970/1670 об./мин
Скорость шпинделя на холостом ходу, низкоскор. машина	300/660/1140 об./мин
Используемая коронка макс. (со станда).	350 мм / 14 дюйм
Резьба шпинделя, наружная	1 1/4 дюйма 7 UNC
Подвод воды через коннектор	G 1/4"
Масса	13 кг