




Husqvarna DS 50 Gyro

DS 50 Gyro является нашим наибольшим телескопическим стендом, совместимым с большинством наших бурильных машин. Система проста в использовании, настройке и установке, экономя тем самым время и деньги. Идеально подходит для бурения отверстий диаметром до 350 мм. С помощью одной установки можно бурить множество отверстий в различных направлениях - вертикальном, горизонтальном и под любым углом. Она также идеально подходит для бурения серии отверстий.



ГИБКОСТЬ

Husqvarna Gyro является модульной, гибкой системой с несколькими вариантами комбинирования, в которой бурильную стойку можно поворачивать на 360° для бурения почти под любым углом.



УДОБНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ НАСТРОЙКА

Несколько вариантов направления бурения с одной установки



БЛОК GYRO

Бурильную стойку можно поворачивать на 360° благодаря блоку Gyro.



ПЛАСТИНА ДЛЯ БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ

Пластина для быстрого крепления бурильной машины.

Features Husqvarna DS 50 Gyro

- Во время бурения под полом устройство фиксируется с помощью опоры, которая устанавливается напротив потолка. Бурильная стойка крепится к плите основания с использованием опорного винта.

TECHNICAL SPECIFICATION

Максимальный диаметр бурильной коронки	350 мм / 14 дюйм
Рабочий ход	670/0 мм / 26/0 дюйм
Отклонение	Непрерывный
Поворот на определенный угол	+/-90°
Длина, телескопическая стойка	3,1 м / 125 дюйм
Подходит для	DM 280
Масса (без режущего оборудования), кг	56,5 кг
Размер упаковки, ДхШхВ	1981,2x914,4x609,6 мм
Масса с упаковкой	70 кг
Вес с кареткой	56,5 кг / 125,6 фунты

